

Igol® Imprimante

Imprimante bituminoso forma parte del sistema **Igol Denso** para impermeabilizar jardineras y estructuras enterradas.

DESCRIPCION	Igol Imprimante es una solución de asfalto refinado de alto poder adhesivo.												
USOS	Como Imprimante para garantizar la adherencia en la aplicación del Sistema Igol de impermeabilización. Como imprimante de juntas en las que se va a aplicar Sika MultiSeal .												
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> - Listo para ser usado. - Muy fácil de aplicar. - Excelente penetración, impregna totalmente la superficie. - Asegura la adherencia de materiales asfálticos. 												
MODO DE EMPLEO	<p>Preparación de la superficie: La superficie debe estar sana, seca y limpia, libre de polvo, grasa u otras materias extrañas.</p> <p>Preparación del producto: Igol Imprimante viene listo para ser usado. Homogeneizar el producto antes de su aplicación.</p> <p>Aplicación: Extienda con brocha, escoba o rodillo, una capa delgada de Igol Imprimante sobre toda la superficie y déjela secar. Limpie manos y herramientas con varsol o con un solvente convencional.</p> <p>Consumo: Aprox. 100 - 200 gr/m², dependiendo de la rugosidad de la superficie.</p>												
DATOS TECNICOS	<table> <tr> <td>Color:</td> <td>Negro</td> </tr> <tr> <td>Consistencia:</td> <td>Líquida</td> </tr> <tr> <td>Densidad:</td> <td>0,87 kg/l ± 0,02 kg/l</td> </tr> <tr> <td>Secado al tacto:</td> <td>30 min. a 20°C, aprox.</td> </tr> <tr> <td>Temp. de aplicación:</td> <td>5°C a 40°C</td> </tr> <tr> <td>Contenido de VOC(gr/l):</td> <td>< 500</td> </tr> </table>	Color:	Negro	Consistencia:	Líquida	Densidad:	0,87 kg/l ± 0,02 kg/l	Secado al tacto:	30 min. a 20°C, aprox.	Temp. de aplicación:	5°C a 40°C	Contenido de VOC(gr/l):	< 500
Color:	Negro												
Consistencia:	Líquida												
Densidad:	0,87 kg/l ± 0,02 kg/l												
Secado al tacto:	30 min. a 20°C, aprox.												
Temp. de aplicación:	5°C a 40°C												
Contenido de VOC(gr/l):	< 500												
PRECAUCIONES	Igol Imprimante contiene solventes volátiles inflamables. Provea los sitios de aplicación de suficiente ventilación y no aplique fuego directo sobre el producto. Mantenga el empaque tapado.												
MEDIDAS DE SEGURIDAD	Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Mantengase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco. No comer, fumar ni beber durante la manipulación. No respirar los gases/humos/vapores. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico.												



Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Llevar la ropa de protección adecuada durante la manipulación. En caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo respiratorio adecuado.

PRESENTACION Plástico: 3 kg y 16 kg

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE El tiempo de almacenamiento es de dos (2) años en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

CODIGOS R/S R: 10/20/21
S: 2/3/20/21/23/24/25/26/33/36/38

NOTA

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. **Restricciones locales:** Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de los productos puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Sika®

Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita - Km 20.5 - Autopista Norte
Tocancipa, Cundinamarca
PBX: 8786333 - Fax: 8786660
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



Código: CO-SC 033-1



Código: CO-SA 006-1