

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Malla

Membrana de refuerzo 100 % de poliéster de alto desempeño para impermeabilizantes acrílicos y de PU.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Malla es una malla sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo de alto desempeño en sistemas de Impermeabilización líquida acrílicos y de poliuretano.

USOS

Como membrana de refuerzo en:

- Sistemas de impermeabilización acrílica y de poliuretano.
- Refuerzo de zonas críticas para cubrir fisuras.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
- Gran capacidad de retención del producto sobre el cual se coloca.
- Excelente estabilidad bidimensional.
- No se pudre.
- Fácil de tenderse.
- Mejora el desempeño del impermeabilizante en zonas difíciles como chaflanes y juntas.
- Su vida útil es mayor que una membrana no tejida convencional.
- Cubre fisuras y grietas en las superficies en combinación con cualquiera de los impermeabilizantes.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	100 metros de lineal x 1.07 metros de ancho = 107 m ²
Vida en el recipiente	Dos (2) años en lugar fresco y seco.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenarlo bajo techo en su empaque original sellado.

INFORMACION DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Después de aplicar la primera capa de impermeabilizante ya sea **Acрил Techo** o **Sikalastic** mientras estén en estado fresco se extiende la **Sika® Malla** cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.

El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.

Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa del impermeabilizante. La aplicación de la segunda capa del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°. Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la **Sika® Malla** con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la **Sika® Malla**. Otras aplicaciones sobre otros productos se recomienda aplicar un área de muestra para evaluar su desempeño.

LIMITACIONES

Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la malla con algún objeto punzocortante.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: cri.sika.com.

Sika productos para la construcción S.A.
Heredia, Ulloa, Barreal, 150m Oeste de la Plaza de Deportes.
Multicomercial Baden Local #27
Costa Rica
Phone: +506 2103 1176
picado.oscar@cr.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sika® Malla
Agosto 2020, Versión 01.02
020706801000000007

SikaMalla-es-CR-(08-2020)-1-2.pdf

