

Sika®-3

Acelerante de fraguado para morteros de pega, pañetes, pisos etc.

DESCRIPCION	Sika-3 es un aditivo líquido de color verde, con acción acelerante. Permite el control del tiempo de fraguado de morteros.
USOS	<ul style="list-style-type: none"> - Para la elaboración de morteros de fraguado rápido y controlado en obras de reparación, obras subterráneas, alcantarillados, obras de desvío hidráulico y obras expuestas a mareas. - Para la pega rápida de: ladrillo, piedra, tablón vitrificado, prefabricados. - Para la elaboración de pañetes de rápido fraguado y de morteros en clima frío.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> - Economía de tiempo y mano de obra. - Acelera el fraguado y el endurecimiento de acuerdo con la dilución empleada. - Facilita el rápido desencofrado y puesta en uso de la estructura.
MODO DE EMPLEO	<p>La superficie sobre la cual se aplica el mortero debe estar sana, limpia y saturada con agua. Sika-3 viene listo para usar. Basta diluirlo en agua en la proporción óptima de acuerdo al aceleramiento deseado (ver cuadro anexo). La dilución preparada se usa como agua de amasado de mortero. Sika-3 puede emplearse en combinación con Sika-1 para elaborar morteros impermeables de rápido endurecimiento agregando los aditivos a la mezcla, disueltos en el agua de amasado, en las proporciones respectivas.</p> <p>Dosificación: Sika-3 se usa puro o diluido hasta 1:5 en el agua de amasado.</p>
DATOS TECNICOS	<p>Densidad: 1,18 kg/l ± 0.03 kg/l Aspecto: Líquido verde</p>
PRECAUCIONES	Para encontrar la dosis óptima se recomienda efectuar ensayos con los materiales y en las condiciones de la obra. Sika-3 contiene cloruros, no se recomienda su empleo en concreto armado o pretensado.
MEDIDAS DE SEGURIDAD	Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de protección en su manipulación. Consultar Hoja de Seguridad del producto.
PRESENTACION	<p>Plástico: 5 kg, 23 kg y 75 kg Tambor: 230 kg.</p>
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Un (1) año en sitio fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.



CODIGOS R/S

R: 21/22/25/3638/43

S:2/20/21/24/25/26/27/3639/46

NOTA

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. **Restricciones locales:** Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de los productos puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Sika®

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita - Km 20.5 - Autopista Norte
Tocancipa, Cundinamarca
PBX: 8786333 - Fax: 8786660
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



Código: CO-SC 033-1



Código: CO-SA 006-1