

SikaFelt

Refuerzo para impermeabilizaciones asfálticas.

DESCRIPCION	SikaFelt es una tela de poliester no tejido.
USOS	Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones elaboradas con emulsiones asfálticas (sistema Igasol) o soluciones asfálticas (sistema Igol) o productos acrílicos.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none">- Alta impregnabilidad- No es degradable- No corta, ni pica al manipularla- Resistente a la intemperie- Fácil de instalar y listo para usar- Alta durabilidad

MODO DE EMPLEO	<p>Preparación de la superficie La superficie limpia debe ser imprimada (Igasol Cubierta diluido o Igol Imprimante) e impregnada con el producto impermeabilizante a utilizar.</p> <p>Preparación del producto Listo para instalar</p> <p>Aplicación Sobre el producto impermeabilizante fresco (Emulsión Asfáltica Sika, Igasol Cubierta, SikaTecho E ó Igol Denso) se aplica SikaFelt, desenrollándolo directamente hasta completar el área a impermeabilizar. De ser necesario hacer uniones longitudinales se deberá traslapar montando la parte superior mínimo 10 cm, sobre la parte interior. Los traslapos laterales también serán de mínimo 10 cm.</p> <p>Consumo: El rollo de 40 m de largo x 1,20 m de ancho da un área efectiva de 44m² con traslapos de 10 cm.</p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS TECNICOS	Peso (NTC 2598): 35 gr/m ² ± 3,5 gr/m ² Color: Crema Calibre (NTC 2599): 0,30 mm + 0,04mm Resistencia a la tensión longitudinal seca (NTC 2600): mínimo 3500 gr/pulg. Resistencia a la tensión transversal Seca (NTC 2600): mínimo 1300 gr/pulg.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACION	Rollo de 40 m x 1,20 m (Area = 48 m ²)
---------------------	----------------------------------------------------

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar seco y bajo techo.
------------------------------------	---------------------------------------

CODIGOS R/S	R: No aplica S: 29
--------------------	--------------------

NOTA La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. **Restricciones locales:** Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de los productos puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.



Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita - Km 20.5 - Autopista Norte
Tocancipa, Cundinamarca
PBX: 8786333 - Fax: 8786660
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

