

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaPlast®-85

Aditivo plastificante de rango medio de alto desempeño.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un aditivo líquido plastificante que ha sido desarrollado para mejorar la trabajabilidad y mejorar la permanencia del concreto.

USOS

- Concretos de altas prestaciones.
- Concretos reforzados
- Pre-esforzados y prefabricados.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente trabajabilidad del concreto.
- Muy buena permanencia en el concreto.
- Permite excelente reducción de agua resultando en mejores resistencias y durabilidad.
- Factibilidad de uso con diferentes tipos de agregados.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Disponible en granel.
Apariencia / Color	Líquido color café claro.
Vida en el recipiente	Seis (6) meses almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
Condiciones de Almacenamiento	SikaPlast®-85 debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
Densidad	1.12 ± 0.03 kg/l aprox.

INFORMACION TECNICA

Recomendaciones Específicas	La dosis y el diseño de la mezcla óptima deberán determinarse mediante ensayos con los materiales y las condiciones de la obra.
Dosificación Recomendada	Se debe agregar junto con el último 10% del agua de la mezcla durante la preparación del concreto a una dosificación de 0.2% a 0.7% del peso del cemento (3.0 a 9.0 ml/kg cemento).

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: cri.sika.com.

Sika productos para la construcción S.A.
Heredia, Ulloa, Barreal, 150m Oeste de la
Plaza de Deportes.
Multicomercial Baden Local #27
Costa Rica
Phone: +506 2103 1176
picado.oscar@cr.sika.com

Hoja de Datos del Producto
SikaPlast®-85
Agosto 2020, Versión 01.02
021301011000002855

SikaPlast-85-es-CR-(08-2020)-1-2.pdf

