

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-325 Joint Compound GT

Pasta para juntas de acabado liso y estético en sistemas livianos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto monocomponente, con base en resinas acrílicas para sello de juntas y acabados interiores en aplicaciones de tabla yeso u otros materiales livianos.

USOS

- Para la pega de cinta y acabado de juntas.
- Para emparejar y dar acabado en paredes y cielos rasos (techos).
- Para cubrir esquineros, dilataciones y piezas de sujeción.
- Como última capa previo a la aplicación de pinturas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Producto listo para usar.
- Excelente adherencia al sustrato.
- Consistencia cremosa fácil de aplicar.
- Excelente blancura.
- Por su consistencia permite aplicaciones en vertical y sobre cabeza sin escurrir.
- Por su excelente tiempo de secado, permite liberar el área de aplicación, acortando los tiempos de ejecución del proyecto.
- Fácil de lijar, minimizando el esfuerzo del aplicador.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Cubeta 28 Kg. Caja 21.8 Kg. Galón 6 Kg.
Apariencia / Color	Pasta blanca.
Vida en el recipiente	15 meses dependiendo de las condiciones de almacenado.
Condiciones de Almacenamiento	En empaque original bien sellado, no deteriorado, en lugar fresco y no expuesto a la humedad.
Densidad	1.6 ± 0.02 Kg / L

INFORMACION TECNICA

Rendimiento	~0.9 Kg/m ² de tabla yeso aproximadamente.
--------------------	---

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Aplicarlo únicamente sobre sustratos sanos y preparados.
- Aplicaciones en altos espesores puede afectar las características y desempeño del producto.
- Se puede adicionar agua al producto únicamente para homogenizar y lograr la consistencia deseada, hasta un máximo de 1.5% en peso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia, sana, seca, libre de grasas, polvo y sustancias extrañas que impidan la normal adherencia del producto.

MEZCLADO

Mezclar y homogenizar previo a la aplicación del producto. Se puede considerar la adición de agua para lograr consistencia deseada, hasta un máximo de 1.5% en peso.

APLICACIÓN

1. Rellene el espacio entre las juntas utilizando una espátula. Coloque la cinta en el centro y presiónela ligeramente para eliminar el exceso de producto y evitar que queden ampollas debajo de la cinta.
2. Aplique producto sobre la cinta embebiendola para lograr una superficie lisa y uniforme.
3. Cubra adecuadamente esquineros y piezas de sujeción y deje secar.

4. Aplique otra capa excediendo en 5 cm la aplicación anterior a cada lado de la junta y deje secar.
5. Aplique la capa final del mismo modo que el paso anterior y deje secar.
6. Lijar con movimiento de barrido desvaneciendo los desniveles hasta homogeneizar toda la superficie. El lijado debe de ser en seco utilizando una lija de rugosidad adecuada, evitando remover el papel del tabla yeso o superficie liviana.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas deben lavarse con agua, antes que el producto haya secado y endurecido.

EQUIPMENT

- Espátula ancha y delgada.
- Cinta
- Bandeja.
- Mascara para polvo, al momento de lijar para evitar inhalarlo.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: cri.sika.com.

Sika productos para la construcción S.A.
Heredia, Ulloa, Barreal, 150m Oeste de la
Plaza de Deportes.
Multicomercial Baden Local #27
Costa Rica
Phone: +506 2103 1176
picado.oscar@cr.sika.com

Hoja de Datos del Producto
SikaWall®-325 Joint Compound GT
Octubre 2026, Versión 01.02
021840303000000033

SikaWall-325JointCompoundGT-es-CR-(10-2026)-1-2.pdf